

DVOUROTOROVÉ HLADIČKY BARIKELL MK



Hladička MK 8-75



Hladička MK8-120 HCS

Dvourotorové hladičky Barikell jsou určeny k bezvadnému uhlazení a zhutnění povrchů rozsáhlých betonových ploch v průmyslových halách, skladech, na parkovištích, letištních plochách, apod.

Pracovní nástrojem jsou na rotorech upevněné naklápěcí hladicí lopatky, které se při pohybu nepřekrývají, nebo hladicí talíř.

Standardně s LED světlomety, počítadlem MTH a zvedacím rámem

Typ stroje		MK 8-75	MK 8-90	MK 8-90 HCS*	MK 8-120	MK 8-120 HCS*
Průměr hladicích lopatek	[mm]	2× 750	2× 900	2× 1200	2× 1200	2× 1200
Hmotnost od	[kg]	178	283/290	360	315	372
Motor		Honda	Honda/B&S	Honda/B&S	B&S	B&S
Výkon motoru	[kW (hp)]	9,7 (13,0)	20,7/26,0 (27,0/35,0)	20,7/26,0 (27,0/35,0)	26,0 (35,0)	26,0 (35,0)

* HCS - Hydraulické ovládání stroje



BARIKELL
S.R.L.