


BPR 25/40

Použití: Hutnění zemin, živíc a zavibrování dlažeb
Opravy povrchů komunikací, výkopové práce, terénní úpravy, výstavba sportovišť a zavibrování dlažeb


- ✓ Koncept snadné údržby, klapky servisních otvorů, servisní sady



- ✓ Komfortní madlo, přesné a pohodlné ovládání



- ✓ Praktický přepravní podvozek (volitelná výbava)



- ✓ Odklopný kryt chránící důležité komponenty, zvedací oko



- ✓ Skrápěcí lišta před i za základní deskou (volitelná výbava)



- ✓ Odnímatelná nádrž skrápění, objem 12 litrů (volitelná výbava)



Standardní výbava

- Ochranný kryt motoru
- Komfortní ovládací páka
- Odpružená vodící tyč
- Výškově stavitelná vodící tyč
- Vodící tyč s aretací v přepravní a pracovní poloze
- Ovládání vibrací a otáček motoru na vodící tyči
- Spodní deska z materiálu s velkou odolností proti opotřebení
- Úplně zakrytý klínový řemen
- Ruční startér
- Ochranný systém při pojezdu vzad
- Automatické vypnutí při nízké hladině oleje
- Záruka 3-2-1

Volitelná výbava


- Skrápěcí systém (+13 kg)
- Přepravní podvozek s koly odolnými proti defektu (+4 kg)
- Sada nářadí
- Servisní sada
- Barevné provedení na přání
- Polyuretanová tlumící deska
- DRSNÁ ZÁRUKA



Záruka 3-2-1

- Standardně k desce BPR 25/40:
- 3 roky budič vibrací + ovládání hydraulického pojezdu pákou
 - 2 roky na spalovací motor
 - 1 rok standardní záruka

Rozměry



Rozměry v mm	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 25/40	660	930	1080	1460	650	400

Technické parametry

Hmotnosti

Provozní hmotnost (CECE)	kg	135
Suchá hmotnost	kg	132

Rozměry

Pracovní šířka	mm	400
Nejnižší průjezdná výška	mm	660
Min. výška s řídicí tyčí v horní poloze	mm	930
Max. výška s řídicí tyčí v horní poloze	mm	1250

Parametry pojezdu

Pracovní rychlost, max.	m/min	25
Stoupavost, max.	%	30

(závisí na provozních podmínkách)

Pohon

Výrobce motoru		Honda
Typ		GX160
Stupeň emisní normy		Stage V
Chlazení		vzduchem
Počet válců		1
Výkon dle SAE J1349	kW	3,6
Otáčky motoru	min ⁻¹	3600
Typ pohonu		mechanický
Palivo		benzín
Spotřeba paliva při běžném provozu	l/h	1,1

Systém budiče

Frekvence	Hz	85
Odstředivá síla	kN	25
Amplituda	mm	1,55

Objem nádrže

Palivo	l	3,1
Voda	l	12,0

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vyobrazeny s volitelnou výbavou.

Nebo se podívejte na nabídku
Prémiových záručních služeb Norwit
na následující straně



PRÉMIOVÉ ZÁRUČNÍ SLUŽBY NORWIT

Rozšířená záruka 5 let na malou mechanizaci BOMAG

Jak to funguje?

Stačí dodržovat předepsanou údržbu a dávat stroj na pravidelné servisní prohlídky k nám do Norwitu. Poté máte nárok na **pětiletou záruku** na většinu oprav, která pokrývá originální náhradní díly a práci servisních techniků.

Hlavní výhody

- ✓ Zvýšení provozuschopnosti
- ✓ Minimální administrativa
- ✓ Efektivnější kontrola nákladů
- ✓ Vyšší zůstatková hodnota při odprodeji



SLEDUJTE
NÁS NA
YOUTUBE



VYFOTĚTE/KLIKNĚTE

Záruka mobility až na 5 let

Jak to funguje?

Pokud budete dávat váš stroj na předepsaný pravidelný servis k nám, získáte k němu **Záruku mobility** a to až na 5 let! V případě poruchy dostanete v rámci záruky náhradní stroj z naší půjčovny po dobu opravy zdarma.

Hlavní výhody

- ✓ Úspora nákladů
- ✓ Větší jistota v případě poruchy
- ✓ V případě neuznání záruky sleva na půjčovném 50 %!
- ✓ Platí pro malou mechanizaci BOMAG (nové a použité stroje do stáří max. 5 let)



PODÍVEJTE
SE NA
VIDEO



VYFOTĚTE/KLIKNĚTE

