

CTF 10 4x240/320 W LED

4x 240/320 W G4 LED

SVĚTELNÉ VĚŽE
ELEKTRICKÁ ŘADA

GENERAC | **MOBILE**
TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelná věž CTF 10

Perfektní produkt pro dlouhodobé osvětlení středních a velkých pracovních ploch. **Světelná věž CTF 10** vyniká kompaktními rozměry a nejvyšším stožárem v této řadě. Na jeden nákladní vůz lze naložit až 22 věží, ale zároveň při výšce stožáru 10 metrů pokryje osvětlením velkou plochu.

Nejvyšší model

Díky 10metrovému stožáru je CTF 10 **nejvyšším modelem této řady** a zárukou kvalitního osvětlení velké plochy.

Propojování věží

S volitelnou sadou Link lze sériově propojit několik věží CTF 10 a napájet je z jednoho zdroje, což znamená větší osvětlenou plochu při nižší spotřebě paliva.

Nulové emise

Jelikož je věž CTF 10 napájena externím zdrojem energie, je ideální na místa, kde je potřeba osvětlit rozsáhlé plochy, ale zároveň jsou tam **přísné požadavky na emise hluku a oxidu uhličitého**.

Přístupová dvířka

Nová věž CTF 10 má **3 uzamykatelné přístupové kryty** schránek, kam lze uložit dokumentaci a nářadí.

Snadná manipulace

Přepracovaná konstrukce! Nově je CTF 10 pro snadnou a bezpečnou manipulaci vybavena jednobodovým zvedacím okem a otvory pro vidlice vysokozdvížného vozíku.



Skutečné provedení se může od obrázku lišit

CTF 10 4x240/320 W LED

4x 240/320 W G4 LED

SVĚTELNÉ VĚŽE
ELEKTRICKÁ ŘADA

GENERAC MOBILE

TECHNICKÉ PARAMETRY

CTF 10 4x 240 W LED	Technické parametry
Minimální rozměry (DxŠxV)	1150x1150x2552 mm
Maximální rozměry (DxŠxV)	1903x1903x10000 mm
Suchá hmotnost	392 kg
System vysouvání stožáru	Ruční
Rozsah otáčení stožáru	340°
Výkon světlometů	4x 240 W nebo 4x 320 W
Druh světlometů	LED
Celkový světelný tok	139200/184000 lm
Osvětlená plocha	3800/5000 m ²
Výstupní zástrčka (A/V/Hz)	16/220/50-16/240/60
Vstupní zástrčka (A/V/Hz)	16/220/50-16/240/60
Odolnost proti větru rychlosti	80 km/h



Skutečné provedení se může od obrázku lišit