

## Světelná věž CUBE Next

**Světelná věž CUBE Next je nový akumulátory napájený model navržený tak, aby dosahoval maximálních výkonů a úrovně bezpečnosti při nejvyšším respektu k životnímu prostředí. Stanovili jsme nový standard v provozní výdrží akumulátorových světelných věží.**

## Generac LED světlomety s nastavitelným výkonem

Nové vysoce výkonné (4x 240 W) LED světlomety G4 navržené společností Generac Mobile®. Speciální provedení s nastavitelným světelným výkonem.

## Automatický režim ve standardní výbavě

Digitální časovač a soumrakový spínač jsou ve standardní výbavě, takže se CUBE Next se může automaticky zapínat i vypínat.

## Nulová hlučnost a emise oxidu uhličitého

Pokud je světelná věž CUBE Next napájena z akumulátorů, je zcela tichá a nevypouští žádný oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Ideální řešení pro akce a pracovní prostory s požadavky na nízkou hlučnost nebo emise CO<sub>2</sub>.

## Provozní doba a osvětlení!

Díky LED světlometům s nastavitelnou intenzitou může tento model s nastavením na minimum být v provozu 17 až 95 hodin, než bude třeba akumulátory dobít. Na druhou stranu, pokud je potřeba mít co největší osvětlenou plochu, může CUBE Next při nastavení intenzity na 100 % osvětlit 3100 m<sup>2</sup>.

## Šroubovaný rám se špičkovou přístupností

Šroubovaný rám věže CUBE Next má mnohem lepší odolnost proti vibracím, opotřebení a korozi. Nabízí nejlepší spolehlivost a odolnost v oboru. Stabilizační opěry se zajištěním jsou nově zabudované do rámu. O krok napřed oproti standardním zajišťovacím systémům konkurence. Žádné externí zajišťovací prvky: když jsou dvířka CUBE Next zamčená, není možné s opěrami manipulovat, ani je demontovat.

## Snadná manipulace

Přepracovaná konstrukce! Nově je CTF 10 pro snadnou a bezpečnou manipulaci vybavena jednobodovým zvedacím okem a otvory pro vidlice vysokozdvížného vozíku.

Přístup do vnitřních prostor věže je za 4 dvířky.



Skutečné provedení se může od obrázku lišit

# CUBE NEXT 4x 240 W

4x 240 W

SVĚTELNÉ VĚŽE  
ELEKTRICKÁ ŘADA

**GENERAC** | **MOBILE**

TECHNICKÉ PARAMETRY

CTF 10 4x 240 W LED		Technické parametry				
Min. rozměry (DxŠxV)	[mm]	1230x1160x2405				
Max. rozměry (DxŠxV)	[mm]	1790x1735x8400				
Suchá hmotnost	[kg]	1285				
System vysouvání stožáru		Hydraulický				
Rozsah otáčení stožáru	[°]	340				
Nastavení intenzity osvětlení	[%]	VYP.	25	50	75	100
Výkon světlometů	[W]	0	4x 60	4x 120	4x 180	4x 240
Druh světlometů		G4 LED				
Celkový světelný tok	[lm]	–	41040	76184	107668	139200
Osvětlená plocha	[m <sup>2</sup> ]	–	1500	2200	2700	3100
Výdrž akumulátoru	[h]	–	94	47	24	17
Doba nabíjení akumulátoru	[h]	9 h	14	12	11	11
Vstupní zástrčka CEE	[A/V/Hz]	32/230/50-32/240/60				
Průměrný akustický tlak	[dB(A)]	0				
Odolnost proti větru	[km/h]	110				



Skutečné provedení se může od obrázku lišit