

Světelná věž Linktower LED

Linktower je velmi inovativní, až revoluční řada modelů světelných věží od Generac Mobile®! **Linktower LED 4x 240 W** je mobilní světelná věž, kterou lze napájet z externího zdroje energie, jako je elektrický generátor, rozvodná síť nebo jiná světelná věž s vestavěným generátorem.

Propojování věží

Hlavní výhodou je, že až tři světelné věže **Linktower LED** je možné propojit do série a pak je napájet z jednoho zdroje, což znamená větší osvětlenou plochu při nižší spotřebě paliva.

Snadná manipulace

Díky praktickému podvozku pro ruční manipulaci, nízké hmotnosti a novému opěrnému kolu zvládne jeden člověk rychle a bezpečně přemísťovat **Linktower** v nejrůznějších pracovních prostředích.

Uzamykatelné kryty

Nový **Linktower LED** má dva uzamykatelné kryty schránek na uložení dokumentace a nářadí.

Nové stabilizační opěry

Přepracované **stabilizační opěry** umožňují přesné ustavení světelné věže během několika sekund.

Zvýšená odolnost proti povětrnosti

Konstrukce krytu **Linktower LED** byla vylepšena, aby lépe chránila ovládací panel před povětrnostními vlivy a vlhkostí.



Skutečné provedení se může od obrázku lišit

LINKTOWER T4 LED

4x 240 W LED

SVĚTELNÉ VĚŽE
ELEKTRICKÁ ŘADA

GENERAC | **MOBILE**

TECHNICKÉ PARAMETRY

LINKTOWER T4 LED	Technické parametry
Minimální rozměry (D×Š×V)	1230×780×2180 mm
Maximální rozměry (D×Š×V)	1870×1460×6700 mm
Suchá hmotnost	246 kg
System vysouvání stožáru	Ruční
Rozsah otáčení stožáru	340°
Výkon světlometů	4x 240 W
Druh světlometů	LED
Celkový světelný tok	139200 lm
Osvětlená plocha	2800 m ²
Výstupní zástrčka (A/V/Hz)	16/220/50-16/240/60
Vstupní zástrčka (A/V/Hz)	16/220/50-16/240/60
Odolnost proti větru rychlosti	80 km/h
Standardní podvozek	Ruční vozík



Skutečné provedení se může od obrázku lišit